

Multifunktionswaage 7808, 7708

für den mobilen Einsatz



Eigenschaften

- > Geeicht Klasse III oder nicht eichfähig
- > Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- > Transportabel durch zwei Rollen und Haltegriff
- > Einfache Bedienung des Terminals
- > Inklusive Wandhalterung
- > Eigengewicht: 16 kg
- > Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb
- > Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1–30 Minuten oder Dauerbetrieb
- > Integrierter Akku mit Steckernetzteil 100–240 V / 50–60 Hz, Akkulaufzeit 50 h (einstellungsabhängig)
- > Schutzart IP 42

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
		mm	kg	g	Woche
7808.70.002	Mit 3700 Basic, nicht eichfähig	880 x 840 x 55	300	100	1
7708.60.002	Mit 3710 Standard, eichfähig	880 x 840 x 55	300	100	1

Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung
2502.04.001	Führungsprofil Alu 7709, 7809
2505.08.001	Auffahrrampe für 7709, 7809

