

Standard Gastrowaage 7135 für die Gastronomie

1



Eigenschaften

- > Für Selbstbedienungsrestaurants, in der Erlebnisgastronomie, in Confsereien und Patisserien, Autobahnraststätten, Snackbars, Kinos und Cafés, Mensen, Kantinen und Schulen
- > Nutzen Sie die Waage als Salatwaage, Süßwarenwaage, Kontrollwaage, Portionswaage und als Basis zur Preisauszeichnung
- > Vorgesehen für Kassenanbindung
- > Im Standard als eichfähige Zweibereichswaage (Genauigkeitsklasse III)
- > Flexible Steuerung über 5 Bedientasten mit individuellem Schnellzugriff durch frei belegbare Funktionstaste und Tarafestwertspeicher
- > Schneller Datentransfer über Integrierte RS 232-Schnittstelle und Druck-Funktion.
- > Wägefunktionen: Wiegen, Trieren, Nullstellen, Plus / Minus-Wiegen, Zuwiegen, Kontrollieren, neutrales Messen, 100 PLU-Speicherplätze
- > Inklusive Software zur PLU Verwaltung (entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)
- > Hinterleuchtete Bediener-LCD-Anzeige (dimmbar), Ziffernhöhe: 16 mm
- > Kundenanzeige (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe: 16 mm
- > Integrierte Echtzeit-Uhr (Datum/Uhrzeit)
- > Netzteil-Betrieb 100–240 V / 50–60 Hz, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
- > Materialien:
Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301
Unterkonstruktion: pulverbeschichteter Stahl
Terminalgehäuse: Kunststoff
- > Waagen-Abmessungen / -Eigengewicht: 310 x 430 x 70 mm, Eigengewicht: 6 kg
- > Schutzart IP 42
- > Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- > Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Optionen

- Alle Schnittstellen sind über unser PC-Serviceprogramm, Bestell-Nr.: 2564.10.001, individuell konfigurierbar:
- > Entkoppelte RS 232-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.21.002
 - > Ethernet-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.45.002
 - > USB-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.47.004
 - > Bluetooth™-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.12.001
 - > Alibispeicher montiert, Bestell-Nr.: 2792.20.002
 - > UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002
 - > Akkusatz montiert für netzlosen Akkubetrieb, Betriebszeit: 30 h (einstellungsabhängig), Ladezeit: 5,5 h, Bestell-Nr.: 2557.40.002
 - > Preisauszeichnung 3710 Standard 2564.50.001

Weiteres Zubehör sowie EDV-Anbindung und Druckerlösungen finden Sie auf Seite 16 und in den Kapiteln 14, 15, 16 und 17.

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
		mm	kg	g	Woche
7135.02.011	Variable Ausführung Zweitanzzeige mit Wandhalter	310 x 275 x 70	3 6	1 2	1
7135.02.010	Kompakte Ausführung Zweitanzzeige an Wägebrücke montiert	310 x 275 x 70	3 6	1 2	1
7135.02.015	Ladenwaage, Zweitanzzeige auf Stativ	310 x 275 x 70	3 6	1 2	1

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.