

# Zähl-Tischwaagen Professional 9540, 9541, 9542

## mit separatem Terminal



### Eigenschaften

- > Tischwaage mit separater Anzeige und 2,5 m Kabel, inklusive Wandhalter
- > Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- > Terminal mit 12-Tastenbedienung und individuellem Schnellzugriff durch frei belegbare Funktionstaste
- > Hohe Schutzart IP 65 zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser in rauer Umgebung
- > Schneller Datentransfer über integrierte RS 232-Schnittstelle und Druck-Funktion
- > Optional mit Ampel-Anschluss zur Qualitätssicherung über Gut-Schlecht-Kontrolle
- > Wägefunktionen: Wiegen, Trieren, Zählen, Plus / Minus-Wiegen, Stückkontrolle / Stücksummiering, Referenzgewichtsoptimierung, Zuwiegen, Kontrollieren, Rezeptieren, Summieren, Kommissionieren, neutrales Messen, 100 PLU-Speicherplätze, PLU-Kontrollieren, Dosieren, GLP / GMP-Protokoll
- > Die automatische Referenzgewichtsoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichtes und führt somit zu einer genaueren Zählmengenermittlung

- > Der Add-Mode führt zu einer genaueren Zählmengenermittlung in dem das Waagenterminal prüft, ob das Gesamtgewicht der Referenzteile kleiner ist, als das Mindest-Referenzgewicht
- > Mit Zweitwaagen-Anschluss zur einfachen Implementierung von Zählwägesystemen. Kombinierbar mit den Wägebrücken ab S. 60
- > Inklusive Software zur PLU Verwaltung (entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)
- > Hinterleuchtete LCD-Anzeige (dimmbar), Ziffernhöhe: 16 mm
- > Echtzeit-Uhr mit Datum und Uhrzeit
- > Netzteil-Betrieb 100–240 V / 50–60 Hz, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
- > Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: pulverbeschichteter Stahl, Anzeigengehäuse: Kunststoff
- > Waagen-Abmessungen / -Eigengewicht:
  - 310 x 355 x 70 mm, Eigengewicht: 6 kg
  - 400 x 380 x 75 mm, Eigengewicht: 10 kg
  - 520 x 480 x 75 mm, Eigengewicht: 20 kg
- > Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- > Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

### Optionen

- Alle Schnittstellen sind über unser PC-Serviceprogramm, Bestell-Nr.: 2564.10.001, individuell konfigurierbar:
- > Entkoppelte RS 232-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.21.002
  - > Ethernet-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.45.002
  - > USB-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.47.002
  - > Bluetooth™-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.12.001
  - > Alibispeicher montiert, Bestell-Nr.: 2792.20.002
  - > Akkusatz montiert für netzlosen Akkubetrieb, Betriebszeit: 30 h (einstellungsabhängig), Ladezeit: 5,5 h, Bestell-Nr.: 2557.40.002
  - > Kontroll-Ampel, Bestell-Nr.: 2551.04.001
  - > Kontroll-Ampel, Bestell-Nr.: 2551.50.001
  - > UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002
  - > US-Wechseladapter (auf Anfrage)

Weitere Eigenschaften und zusätzliche Optionen siehe Kompaktwaagen Professional auf Seite 12

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	Für Zählteile ab	LZ
	Unterkonstruktion	mm	kg	g	g	Woche
9540.01.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	<b>3</b>	0,1	0,01	1
9540.02.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	<b>6</b>	0,2	0,02	1
9540.03.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	<b>15</b>	0,5	0,05	1
9540.04.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	<b>32</b>	1	0,1	1
9541.02.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	<b>6</b>	0,2	0,02	1
9541.03.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	<b>15</b>	0,5	0,05	1
9541.04.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	<b>32</b>	1	0,1	1
9541.05.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	<b>60</b>	2	0,2	1
9542.04.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	<b>32</b>	1	0,1	1
9542.05.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	<b>60</b>	2	0,2	1

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.