

Zähl-Kompaktwaagen Professional 9140, 9141, 9142

vielseitig, mobil und präzise



Eigenschaften

- > Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- > Terminal mit 12-Tastenbedienung und individuellem Schnellzugriff durch frei belegbare Funktionstaste
- > Hohe Schutzart IP 65 zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser in rauer Umgebung
- > Schneller Datentransfer über integrierte RS 232-Schnittstelle und Druckfunktion
- > Optional mit Ampel-Anschluss zur Qualitätssicherung über Gut-Schlecht-Kontrolle
- > Wägefunktionen: Wiegen, Trieren, Zählen, Plus / Minus-Wiegen, Stückkontrolle / Stücksummierung, Referenzgewichtsoptimierung, Zuwiegen, Kontrollieren, Rezeptieren, Summieren, Kommissionieren, neutrales Messen, 100 PLU-Speicherplätze, PLU-Kontrollieren, Dosieren, GLP / GMP-Protokoll
- > Die automatische Referenzgewichtsoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilengewichts und führt somit zu einer genaueren Zählmengenermittlung

- > Der Add-Mode führt zu einer genaueren Zählmengenermittlung in dem das Waagenterminal prüft, ob das Gesamtgewicht der Referenzteile kleiner ist, als das Mindest-Referenzgewicht
- > Mit Zweitwaagen-Anschluss zur einfachen Implementierung von Zählwägesystemen. Kombinierbar mit den Wägebrücken ab S. 60
- > Inklusive Software zur PLU Verwaltung (entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)
- > Hinterleuchtete LCD-Anzeige (dimmbar), Ziffernhöhe: 16 mm
- > Echtzeit-Uhr mit Datum und Uhrzeit
- > Netzteil-Betrieb 100–240 V / 50–60 Hz, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
- > Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: pulverbeschichteter Stahl, Terminalgehäuse: Kunststoff
- > Waagen-Abmessungen / -Eigengewicht: 310 x 355 x 70 mm, Eigengewicht: 6 kg
400 x 380 x 75 mm, Eigengewicht: 10 kg
520 x 480 x 75 mm, Eigengewicht: 20 kg
- > Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- > Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Optionen

- Alle Schnittstellen sind über unser PC-Serviceprogramm, Bestell-Nr.: 2564.10.001, individuell konfigurierbar:
- > Entkoppelte RS 232-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.21.002
 - > Ethernet-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.45.002
 - > USB-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.47.002
 - > Bluetooth™-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.12.001
 - > Alibispeicher montiert, Bestell-Nr.: 2792.20.002
 - > Akkusatz montiert für netzlosen Akkubetrieb, Betriebszeit: 30 h (einstellungsabhängig), Ladezeit: 5,5 h, Bestell-Nr.: 2557.40.002
 - > Kontroll-Ampel, Bestell-Nr.: 2551.04.001
 - > Kontroll-Ampel, Bestell-Nr.: 2551.50.001
 - > UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002
 - > US-Wechseladapter (auf Anfrage)

Weitere Eigenschaften und zusätzliche Optionen siehe Kompaktwaagen Professional auf Seite 12

| Bestell-Nr. | Ausführung | Plattformgröße | Wägebereich | Ziffernschritt | Für Zählteile ab | LZ |
|-------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------|
| | Unterkonstruktion | mm | kg | g | g | Woche |
| 9140.01.140 | Pulverbeschichtet | 310 x 275 x 70 | 3 | 0,1 | 0,01 | 1 |
| 9140.02.140 | Pulverbeschichtet | 310 x 275 x 70 | 6 | 0,2 | 0,02 | 1 |
| 9140.03.140 | Pulverbeschichtet | 310 x 275 x 70 | 15 | 0,5 | 0,05 | 1 |
| 9140.04.140 | Pulverbeschichtet | 310 x 275 x 70 | 32 | 1 | 0,1 | 1 |
| 9141.02.140 | Pulverbeschichtet | 400 x 300 x 75 | 6 | 0,2 | 0,02 | 1 |
| 9141.03.140 | Pulverbeschichtet | 400 x 300 x 75 | 15 | 0,5 | 0,05 | 1 |
| 9141.04.140 | Pulverbeschichtet | 400 x 300 x 75 | 32 | 1 | 0,1 | 1 |
| 9141.05.140 | Pulverbeschichtet | 400 x 300 x 75 | 60 | 2 | 0,2 | 1 |
| 9142.04.140 | Pulverbeschichtet | 520 x 400 x 75 | 32 | 1 | 0,1 | 1 |
| 9142.05.140 | Pulverbeschichtet | 520 x 400 x 75 | 60 | 2 | 0,2 | 1 |

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.